

3.4.2. Graveren zonder de floating graveerneus

- In dit hoofdstuk bekijken we de plaat oppervlakte ($Z=0.0$) kan bepaald worden (zie 3.4.2.1). - Daarna lees je welke procedure gevolgd moet worden om de in Symmetry opgegeven graveerdieptes uit te voeren in een graveerjob. (zie 3.4.2.2.)
 - Vervolgens lees je hoe de machine mechanisch voorbereid moet worden om zonder graveerneus te werken. (zie 3.4.2.3.)
 - Tenslotte de praktische uitvoering van een graveerjob met vergrendelde floating veer. (zie 3.4.2.4.)
- [3.4.2.1. Bepalen van het plaatoppervlak](#)
 - [3.4.2.2. Instelling om de in Symmetry ingestelde graveerdieptes te gebruiken](#)
 - [3.4.2.3. De veerdruk blokkeren om zonder diepteneus te graveren](#)

Ga verder naar [3.4.2.1. Bepalen van het plaatoppervlak](#).

Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:engraving_without_floating_nose&rev=1744970869

Last update: 2025/04/18 12:07

